




Rpe s.r.l.
Via S. Ambrogio, 3
22070 Carbonate (CO)
Italy
Tel. +39 0331832515
Fax +39 0331832501
www.rpesrl.it

Elettrovalvola Serie2°

2°-621



CLASSIFICAZIONE

Tipologia Semplice
Geometria 180°

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Pressione di esercizio 0,5 ÷ 10 bar
Temperatura ambiente 0 ÷ 60°C
Temperatura fluido 60°C
Ciclo di lavoro ED 100%
Direzione del fluido Unidirezionale
Diametro di passaggio DN 20 mm
Comando Bistabile; NA; NC

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo valvola PA 6,6 30% fibra vetro
Membrane e guarnizioni NBR (buna)
Nucleo Acciaio INOX
Molla Acciaio INOX
Assemblaggio Con viti, ispezionabile

CONNESSIONI IDRAULICHE

Conessioni in ingresso Filetto BSP (GAS) 3/4" M
Conessioni in uscita Filetto BSP (GAS) 3/4" M

CONNESSIONI ELETTRICHE

Conness elettriche 1 Faston Maschio 6,3 x 0,8 mm
Conness elettriche 2 Cavi unipolari max 5 m
Conness elettriche 3 Cavi bipolari 30 cm

APPLICAZIONI

La 2° serie è caratterizzata da comando manuale e assenza di regolatore di flusso. E' studiata per l'impiego in piccoli impianti d'irrigazione: terrazze, serre e vivai. Il comando manuale permette apertura e chiusura anche in assenza di corrente.

CLASSIFICATION

Type Single
Geometry 180°

WORKING SPECIFICATIONS

Working pressure 0,5 ÷ 10 bar
Room temperature 0 ÷ 60°C
Fluid temperature 60°C
Duty cycle ED 100%
Flow direction Unidirectional
Nominal diameter DN 20 mm
Control NC, NO, Latching

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Valve body PA 6,6 30% fiber glass
Diaphragm and gaskets NBR (buna)
Core Stainless Steel
Spring Stainless Steel
Assembly With screws for inspection

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet 3/4" BSP Male thread
Outlet 3/4" BSP Male thread

ELECTRICAL CONNECTIONS

Electric connect 1 Male Faston 6,3 x 0,8 mm
Electric connect 2 Unipolar cables max 5 m
Electric connect 3 Bipolar cables 30 cm

APPLICATIONS



The 2nd series features a manual override which can be used when electrical power is not available. These valves are suitable for use in small irrigation systems such as gardens, terraces and green-houses.

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS



Revisione Rev 0

25/07/11



Dimension A (mm)

Normalmente chiusa con Faston <i>Normally closed with Faston</i>	45,3
Normalmente chiusa con cavi <i>Normally closed with cables</i>	43,5
Normalmente aperta con Faston <i>Normally open with faston</i>	43,6
Normalmente aperta con cavi <i>Normally open with cables</i>	46,6
Bistabile <i>Latching</i>	45,3

Gamma solenoidi *Solenoid range*
 per Serie 700 *for 700 series*
 Seconda serie *Second series*
 Terza serie *Third series*

RPE s.r.l.
 Via S. Ambrogio, 3
 22070 Carbonate (CO) - Italy
 Tel. +39 0331 832515
 Fax +39 0331 832501
 info@rpesrl.it - www.rpesrl.it



Gamma solenoidi *Solenoid range*

Tensione in Volts Voltage (V)	colore colour	caratteristiche characteristics	frequenza frequency	corrente current	potenza power
12V ac	rosso	NC/NA	50/60 Hz	255 mA	3,6 VA
12V ac	red	NC/NO			
24V ac	nero	NC/NA	50/60 Hz	210 mA	5,4 VA
24V ac	black	NC/NO			
110V ac	blu/marrone	NC/NA	50/60 Hz	50 mA	5,5 VA
110V ac	blue/brown	NC/NO			
230V ac	bianco	NC/NA	50/60 Hz	28,5 mA	6,55 VA
230V ac	white	NC/NO			
L9 V (Bistabile)	rosso/nero	BISTABILE/NB	=	=	=
L9 V (Latching)	red/black	LATCHING/LS			
12V cc	nero/azzurro	NC/NA	=	710 mA	8,52 W
12V dc	black/blue	NC/NO			
24V cc	azzurro	NC/NA	=	240 mA	5,7 W
24V dc	blue	NC/NO			

Funzionamento ED = 100% - 100% ED duty cycle

legenda / legend:

NC:	normalmente chiusa
NC:	normally closed
NA:	normalmente aperta
NO:	normally open
NB:	bistabile
LS:	latching

